

# Hydro Basic 2K

(Hydro Basic 2K)



> dvokomponentna

> fleksibilna



### Svojstva proizvoda

Dvokomponentna, hidraulički otvrdnjavajuća, vodonepropusna hidroizolacija bez sadržaja otapala, trajnoelastična, za brtvljenje bez fuga i spojeva.

### Primjena

Za unutarnju i vanjsku primjenu, za bešavno brtvljenje protiv vode bez pritiska, izravno ispod keramičkih obloga u tuševima, tuš kabinama, kupaoionicama, balkonima i terasama. Pogodna za korištenje u bazenima.

### Podaci o proizvodu

#### Oblik isporuke:

20 kg vreća + 24 pakiranja/ 480 kg po paleti kanta

**Skladištenje:** U suhom, zaštićenom od smrzavanja, u originalnom neotvorenom pakovanju cca 12 mjeseci.

**Transport:** Prilikom transporta proizvod štiti od vlage.

Proizvod nije uvršten među tvari opasne za prijevoz cestama ili željeznicom.

### Tehnički podaci

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Potrošnja:                 | cca 1,5 kg/m <sup>2</sup> po mm debljine<br>(cca 3 kg/m <sup>2</sup> za 2 mm nanos) |
| Obrada:                    | potreban dvostruki nanos                                                            |
| Vrijeme uporabe:           | cca 1 sat                                                                           |
| Vrijeme sušenje 1. nanosa: | cca 4 sata                                                                          |
| Debljina sloja:            | min 2 mm (u dva sloja)<br>max 4 mm (u dva sloja)                                    |
| Popločavanje nakon:        | cca 24 sata                                                                         |

Potpuno operetivo:

nakon cca 4 dana

Temper. obrade:

> + 5°C

### Ispitano prema

EN 14891

### Obrada

#### Preporučeni alat:

Spororotirajući električni mikser, nazubljeni gleter.

#### Podloga:

Podloga mora biti suha, nesmrznuta, čvrsta, nosiva, stabilne forme, bez prašine, prljavštine, ulja, masti, sredstava za odvajanje i nevezanih dijelova te mora zadovoljiti odgovarajuće norme.

**Pogodno za:** beton, porobeton, gotove žbuke na cementnoj bazi, gipsane materijale, drvo, metal, tvrdopjenaste ploče, poliester, pločice.

#### Priprema podloge:

Kod osjetljivih podloga potrebna je odgovarajuća priprema podloge. Ispitati mogućnost polaganja na podlogu.

#### Miješanje:

Materijal je pakiran u odgovarajućim omjerima miješanja (tekućina : prah = 1:3) te je potrebno obrađivati cijeli sadržaj. Obje komponente miješaju se spororotirajućim električnim mikserom dok ne dobijemo homogenu smjesu bez grudica.

#### Obrada:

Zamiješanu masu nanosi se na podlogu u dva međusobno neovisna radna koraka. Svaki nanos mora se nanositi ravnomjerno i bez šupljina. Potrebno je pridržavati se propisanog vremena sušenja prvog sloja. U području prodora dovodnih i odvodnih cijevi preporučuje se korištenje Murexin sistemskih komponenti.

Alat nakon upotrebe isprati vodom.

### Za jedan perfektni sistem

## Tehnika polaganja keramike

### Izravnavanje:

Murexin Izravnavajuća masa AM 20

Murexin Nivelirajuća masa Objekt Plus OS 50

Murexin Nivelirajuća masa vanjska FMA 30

### Sistemske komponente:

Traka za brtvljenje DB 70, Manžeta za brtvljenje DZ 35 i DZ 70, Sifonska brtva

### Važne napomene

Potrebno je pridržavati se normi, smjernica i uputstva vezanih za podlogu i materijal! Nije preporučljiva primjena pri temperaturi ispod + 5° C. Visoka vlažnost zraka i niske temperature usporavaju, dok visoke temperature ubrzavaju proces vezivanja i stvrdnjavanja! Ne dodavati nikakva druga sredstva!

### Zaštita na radu

Posebne informacije o proizvodu vezano za sastav, ophođenje, čišćenje, odgovarajuće mjere i zbrinjavanje naći ćete u sigurnosnom tehničkom listu.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnim iskustvima, a cilj je savjetovati korisnike proizvoda po trenutno najboljem znanju. Nije pravno obavezujući, što znači da ne utemeljuje ugovorni pravni odnos niti dodatnu obvezu po kupoprodajnom ugovoru. Za kvalitetu naših materijala jamčimo u okviru naših uvjeta prodaje i isporuke. Kako bismo pomogli u smanjivanju rizika zbog pogrešaka, navodimo i ograničavajuće informacije. U ovaj list nije bilo moguće uključiti sve sadašnje i buduće načine primjene i osobitosti proizvoda. Podaci za koje se smatra da su poznati stručnim osobama, izostavljeni su. Korisnik je obavezan u slučaju nejasnoća zatražiti dodatna objašnjenja, a također ne može biti oslobođen od obveze testiranja proizvoda na licu mjesta na vlastitu odgovornost, te obveze da na primjeni ovog proizvoda radi stručna osoba. Objavljivanjem nove verzije lista, ova verzija prestaje važiti.